



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-------------------------------|
| МОЩНОСТЬ: | 32 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК: | 4 640 Лм |
| НАПРЯЖЕНИЕ: | 150В – 280В |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ: | нейтральный |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: | 4000К |
| УГОЛ РАСКРЫТИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА: | 120° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ: | CRI 80 |
| РАБОЧИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: | - 40° - + 50°С |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ: | IP 65 |
| КОРПУС: | анодированный алюминий |
| ВЕС: | 1 кг |
| ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР: | 1100 × 34×38 мм |
| ТИП МОНТАЖА: | подвесной /потолочный |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| МАРКА СВЕТОДИОДОВ: | Lumileds (PHILIPS) |
| БЛОК ПИТАНИЯ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ) | «Аргос» (Россия) |
| КОРПУС (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ) | «ЭКОЭНЕРГО» (Россия) |
| СБОРКА: | «ЭКОЭНЕРГО» (Россия) |

СЕРТИФИКАТ

