



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ:	50 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК:	7 250 Лм
НАПРЯЖЕНИЕ:	150В – 280В
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ:	нейтральный
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	4000К- 5000К
УГОЛ РАСКРЫТИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА:	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ:	CRI 80
РАБОЧИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:	- 40° - + 50°С
КЛАСС ЗАЩИТЫ:	IP 65
КОРПУС:	анодированный алюминий
ВЕС:	2,5 кг
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР:	1500 × 44×37 мм
ТИП МОНТАЖА:	подвесной /потолочный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАРКА СВЕТОДИОДОВ:	Lumileds (PHILIPS)
БЛОК ПИТАНИЯ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	«Аргос» (Россия)
КОРПУС (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	«ЭКОЭНЕРГО» (Россия)
СБОРКА:	«ЭКОЭНЕРГО» (Россия)

СЕРТИФИКАТ

