

## Грохот самобалансный ГСТ 62

### 1.1 Назначение.

Грохот ГСТ 62 предназначен для обезвоживания, обесшламливания, мокрой и сухой классификации материала с насыпным весом не более 2,8 т/м<sup>3</sup>.

### 1.2 Комплект поставки:

Грохот ГСТ 62 руководство по эксплуатации, паспорт.

### 1.3 Технические характеристики:

Наименование параметра	Норма
Крупность кусков питания не более, мм	150
Размеры просеивающей поверхности, мм	4630 x 2000
Количество просеивающих поверхностей, шт.	2
Угол наклона просеивающей поверхности, град.	0 <sup>0</sup> .....5 <sup>0</sup>
Амплитуда колебаний, мм	3,5...5
Частота колебаний, Гц	12,5 (16)
Суммарная мощность привода, кВт	30
Номинальное число оборотов двигателя, об/мин.	750 (1000)
Габаритные размеры, мм :	
Длина	5180
Ширина	3440
Высота	2430
Масса грохота, кг	6560

### 1.4 Требования к фундаменту.

Особых требований к фундаменту не предъявляется.

### 1.5 Динамическая нагрузка.

Вертикальная составляющая динамической нагрузки, передаваемая грохотом на фундамент равна – 5820 Н; горизонтальная – 1600 Н.

### 1.6 Грохот соответствует ТУ 3132-010-11114244-2006 «Грохоты инерционные».

