



STABILO®

Professional

Односторонняя передвижная лестница с платформой

Легкая конструкция из алюминиевых профилей высокой прочности.

- + Небольшая ширина, идеально подходит для работы вблизи стеллажей
- + Размеры площадки: 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Трехсторонние перила платформы Ø 40 мм и высотой 1,00 м, со встроенной защитной планкой на уровне колен
- + Геометрически замкнутые, плотно прилегающие стыки между поручнями и перилами платформы повышают уровень безопасности
- + 4 самостоющих направляющих ролика (Ø 125 мм), из которых 2 оснащены фиксаторами
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов



Платформы высотой 1,00 м и более, в соответствии с правилами BGI 637, должны оснащаться поручнями с двух сторон. В соответствии с этим требованием поручни следует включить в заказ в качестве комплектующих изделий



Количество ступеней			3	4	5	6	7	8	
1		A макс. (≈)	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B (≈)	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		D (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
		Площадь основания (Ш x Д, ≈)	м	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Вес лестницы с платформой		кг	30	33,4	36,8	40,2	51,4	62,8	
Арт. №			820136	820143	820150	820167	820174	820181	

Поручень								
Количество ступеней			3	4	5	6	7	8
Арт. № правого поручня			820426		820433		820440	
Арт. № левого поручня			820457		820464		820471	
Вес одного поручня		кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Запасные части								
По 1 шт.			Роликовая опора Ø 125 мм	Роликовая опора Ø 125 мм с фиксатором			Опорная пробка	
Арт. №			820402	820419			211231	