

Передвижная монтажная подставка

Безопасность устройства повышена благодаря комплектации поручнем.

- + Устойчивая сварная конструкция из прочных алюминиевых труб
- + Безопасность подъема и спуска по ступеням глубиной 240 мм из рифленого листового алюминия
- + Верхняя площадка: размер 520 x 305 мм обеспечивает достаточную устойчивость
- + Нескользящие наконечники опор



Две встроенные роликовые опоры обеспечивают безопасность и удобство перемещения

Запасные части/комплектующие изделия:

- + Комплект роликов (2 шт.), арт. № 805 126
- + Поручень (левый/правый - по выбору, шт.), арт. № 805 119
- + Регулируемые по высоте опоры с резиновой накладкой (4 шт.), арт. № 805 133



Регулируемые по высоте опоры предлагаются в качестве комплектующих устройств безопасности



Количество ступеней			3	4	5
1	A макс. (≈)	м	2,60	2,80	3,00
	2	B (≈)	м	0,60	0,80
2		D (≈)	м	1,55	1,75
	Вес изделия (≈)		кг	8,5	11,3
	Ширина (B, ≈)	м	0,72	0,77	0,99
	Глубина (T, ≈)	м	0,61	0,81	1,01
	Длина (L, ≈)	м	0,90	1,15	1,40
Арт. №			805089	805096	805102