









## Лестница для крыш

Для выполнения монтажных работ на крышах.

- + Доступны версии: алюминиевая, деревянная и комбинированная, алюминиево-деревянная
- + Боковины из водостойкой многослойной клееной древесины или алюминия
- + Жесткие перемычки изогнутой формы из алюминия или бука
- + Перед выполнением монтажных работ лестницу можно зафиксировать на поверхности крыши также с помощью перекидной дуги (без использования кровельных крюков)



Ограничения по использованию кровельных лестниц:

- не применять в качестве приставной лестницы;
- не зацеплять за верхнюю перекладину;
- не устанавливать в водосточный желоб;
- не применять на скатах крыш с наклоном более 75° (из правил BGI 694).

Количество перекладин			8	10	12	14	16	18
Длина лестницы (≈)		М	2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05
Ширина лестницы (≈)		М	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
T B	Ширина (В, ≈)	М	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Глубина (Т, ≈)	М	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Длина (L, ≈)	М	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50	5,05
Арт. № (алюминий)			804303	804310	804327	804334	804341	804358
Арт. № (дерево)			804402	804419	804426	804433	804440	804457
Арт. № (алюминий-дерево)			804204	804211	804228	804235	804242	804259

