

Мини-экскаватор Bobcat E20Z

Под заказ. Срок поставки 100 дней.

Компактный экскаватор Bobcat® E20z (мини-экскаватор) обеспечивает впечатляющую производительность в ограниченных пространствах при минимальной необходимости перемещения благодаря нулевому повороту корпуса, обеспечивающему универсальность и маневренность на самых компактных строительных площадках.

| | |
|---|--------------|
| Мощность в лошадиных силах | 13,9 л.с. |
| Рабочий вес | 1953 кг |
| Уровень выбросов | 4 |
| Глубина копания | 2565 мм |
| Длина | 3688 мм |
| Высота | 2297 мм |
| Ширина | 980 мм |
| Длина стрелы | 2369 мм |
| Давление на грунт | 31,1 кПа |
| Ширина отвала | 980/1360 мм |
| Ширина гусеничной ленты | 230 мм |
| Длина гусениц | 1620 мм |
| Усилие копания стрелы | 10 371кН |
| Усилие копания ковша | 20,835 кН |
| Скорость движения: мин / макс | 2,1/4,2 км/ч |
| Емкость топливного бака | 19 л |
| Поршневой насос | + |
| Насос с датчиком нагрузки | + |
| Автоматический Поворотный тормоз | + |
| Выбор схемы управления | + |
| Кабина с подогревом | + |
| Убирающаяся ходовая часть | + |
| Стальные гусеницы | + |
| Вспомогательная гидравлика с быстросъемными соединителями | + |
| Вспомогательный гидравлический поток | 30 л/мин |
| Гидравлическое давление | 180 бар |



ЭШЕЛОН
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ