

**Жаростойкие колёса из фенопласта предназначены для работы до t +300°С.**

Колеса устойчивы к воздействию воды, кислот, щелочей, жиров, минеральных масел, спирта и бензина. Обеспечивают легкий ход на гладких полах. Цвет - Черный

Не предназначены – для использования на грубых полах, вызывающих сильный абразивный износ колеса, не предназначены для переездов через пороги.

Рабочий диапазон температур Серия F: от -50° С до +280° С (непродолжительное время до +300° С).



**Поворотные кронштейны из листовой стали средней серии для роликов транспортного оборудования:** Детали изготовлены прессованием из листовой стали. Поворотный узел содержит двухрядный шарикоподшипник, и скреплен стальной клепкой.

Поворотные кронштейны защищены гальванической оцинковкой от влияний окружающей среды, смазаны долговечной смазкой и при нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

**Ролик поворотный**

| Наименование                                 |     |    |        |       |   |    |     | Тип подшипника | Стоимость за шт. в руб. |     |
|--|-----|----|--------|-------|---|----|-----|----------------|-------------------------|-----|
| П-Ф 100 поворотный ролик с фенольным колесом | 100 | 30 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 130 | 200            | скольжения              | 950 |